CONPART

EasyFiller 1025

Werkstoff

Art des Werkstoffes:
CONPART EasyFiller 1025 ist ein weißer Spritzspachtelfüller mit selbstnivellierenden Eigenschaften. Optimal für die Erstellung von glatten Spachteloberflächen bei minimalem Aufwand im Innenbereich.

Anwendungsbereich:
CONPART EasyFiller 1025 kann auf fast allen herkömmlichen glatten Untergründen im Innenbereich mit dem Airlessgerät verarbeitet werden. Durch die selbstnivellierenden Eigenschaften kann in der Regel auf ein Glätten oder Schleifen verzichtet werden. Ideal für eine Oberflächenqualität ähnlich Q3 auf einer vorhandenen Q2-Oberfläche. Nicht für Feuchträume geeignet. Auch als Untergrund für nachfolgende Anstrich oder Tapezierarbeiten insbesondere bei stark beanspruchten Oberflächen (Treppenhäuser, Schulen etc.).

Eigenschaften:
- selbstnivellierend
- gebrauchsfertig
- strapazierfähige Oberfläche
- rationell verarbeitbar
- verarbeitungsfertig eingestellt

Basis:
wasserbasiertes Polymer

Farbton:
weiß

Spezifisches Gewicht:
1,80 g/cm³

Viskosität:
Verarbeitungsfertig eingestellt

Beschichtungstechnische Eigenschaften

Verarbeitung:
mit Farb- oder Spachtelairlessgerät (ab Graco ST Max II 595 oder Wagner SF 33 Plus)

Untergrund:
Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. Die Oberflächengüte von Gipskarton- bzw.Trockenbauplatten sollte mind. Q2 betragen. Unebenheiten mit Schleifpaier vorab egalisieren und Löcher, oberflächenbündig vorspachteln.

Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung ist die VOB,
Teil C, DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

Beschichtungsaufbau:
Vor Gebrauch gut aufrühren. Auftrag mit dem Farb- oder Spachtelairlessgerät. Ein optimales Ergebnis erzielt man mit einer Niederdruckdüse (LP oder HEA) mit 0,021Inch. Den Arbeitsdruck auf 160-180 bar einstellen. Pistolenfilter bzw. Maschinenfilter (Maschenweite 50-60) im Pistolengriff bzw. in der Maschine belassen. Die Oberfläche nicht abziehen, glätten oder walzen. Homogen auftragen und gegebenenfalls Düsengröße und Arbeitsdruck den Baustellenbedingungen anpassen. Die Mindestschichtdicke sollte ca. 300-350my (entspr.ca. 0,4kg/m²) betragen.

Verarbeitungstemperatur:
Mindestens +5°C Objekt-, Raum-, Luft- und Umgebungstemperatur während der Verarbeitung und Trocknung.

Trocknung:
Die Trocknungsdauer hängt unter anderem ab vom Untergrund, von der Schichtendicke, der Temperatur und von der Luftfeuchtigkeit.

Reinigung der Werkzeuge:
sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Verbrauch:
Bei Schichtdicke 300-350 my ca. 0,4 kg/m2.

Allgemeines

Lagerung:
Kühl aber frostfrei lagern. Ungeöffnet 12 Monate lagerfähig.

Liefergebinde:
24 kg

GISCODE:
BSW20

Sicherheitshinweis:
SICHERHEITSDATENBLATT BEACHTEN.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Anerkannte chemische Schutzbrille tragen, wo voraussichtlich Exposition der Augen zu erwarten ist. Bei länger dauernder Gebrauch sind Handschuhe empfohlen. Neopren, Nitril, Polyethylen oder PVC. Bei unzureichender Ventilation oder bei Risiko für Einatmen von Staub geeignetes Atemschutzgerät mit Partikelfilter (Typ P2) tragen. Spezielle Hygienemaßnahmen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Geeignete Handcreme verwenden, um Entfettung und Hautrisse zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Das Vergießen des Produkts in Gewässer oder Kanalisation sowie Verunreinigung von Boden und Vegetation vermeiden. Falls dies nicht vermeiden ist, sind unverzüglich die Polizei und die zuständigen Behörden zu verständigen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen.

Enthält:
EUH 208 Enthält 1,2-Benzisotiazol -3(2H)-on. Mischung von 5-chlor-2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] und 2-methyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6], Mix (3:1).Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung:
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Abfallschlüsselnummer 080410 (Klebstoff- und Dichtmassenabfälle)

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Geno Handel GmbH · Hans-Böckler-Straße 24 -26 · 47877 Willich · www.conpart.de