



# TapetenAblöser 1053



## Werkstoff

### Art des Werkstoffes:

Zum leichten und schnellen Entfernen alter Tapeten und Leimfarben. Leicht zu verarbeitende, wässrige, klare Flüssigkeit mit angenehmem Geruch. Tapetenablöser hat eine ausgezeichnete Penetrationsfähigkeit und sehr gute Löseeigenschaften.

### Anwendungsbereich:

Zum Entfernen von alten Tapeten jeder Art, überstrichenen Strukturtapeten sowie anderen Wandbehängen und Leimfarben.

### Rohstoffbasis:

nichtionogene Tenside und Hilfsstoffe

### Spezifisches Gewicht:

ca. 1,01

### pH-Wert:

ca. 7

### Inhaltsstoffe:

Oxoalkohol C13 ethoxyliert Isotridecanol mit 6-9 Mol EO, 15-30 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate,

## Beschichtungstechnische Eigenschaften

### Werkzeuge:

Gebräuchliche Deckenbürsten, Pinsel, Schwämme sowie Spachtel und evtl. Nagelrolle.

### Anmischen:

Für leichte Tapeten 250 ml Tapetenablöser auf 10 - 15 Liter Wasser; für schwere Tapeten 250 ml Tapetenablöser auf 5 - 6 Liter Wasser; für überstrichene Tapeten 250 ml Tapetenablöser auf 8 - 10 Liter Wasser.

### Einwirkzeit:

Je nach Stärke von Tapete und Kleister 5 - 15 min.

### Verarbeitung:

Tapetenablöser-Lösung auftragen und einwirken lassen. Anschließend die Tapete in großen Stücken oder ganzen Bahnen abziehen. Bei sehr schweren oder besonders alten Tapeten ein zweites Mal Tapetenablöser-Lösung auftragen. Die Oberfläche von abwaschbaren oder wasserfest überstrichenen Tapeten vor dem Auftragen der Lösung mit einer Nagelrolle stark aufrauen. Tapetenablöser-Lösung 1- 2 mal auftragen und ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend Tapete mit einem Spachtel abheben und abziehen. Leimfarben werden 1-2 mal mit der Lösung für die leichte Tapete eingestrichen und nach einer kurzen Wartezeit mit dem Quast abgewaschen oder mit dem Spachtel abgeschoben. Das Nachwaschen geschieht mit einer ebensolchen Lösung. Achtung: Lackierte Flächen oder nicht abgesperrte Hölzer abdecken, da evtl. Fleckenbildung möglich.

### Verbrauch:

Die aus 250 ml Tapetenablöser angesetzte Lösung reicht je nach Tapete für ca. 50 - 100 m<sup>2</sup>.

## Allgemeines

### Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

### Lagerung:

Kühl, aber frostfrei

### Liefergebinde:

Kunststoffgebinde 1 Liter / 5 Liter

### Gefahrenhinweis:

Verursacht schwere Augenschäden.

### Sicherheitshinweis:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Augenschutz /Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM /Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

### Enthält:

Isotridecanol mit 6-9 Mol EO, 15-30 % nicht-ionische Tenside, < 5 % Phosphate.

**GGVS:** entfällt, **UN:** entfällt, **VbF:** entfällt, **WGK:** 2

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Abfallschlüssel nach EAK: 070601

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.