



CONPART



## Das Universal-Genie

**Eintopf-System für effizienten Einsatz auf der Baustelle**

**Moderner Einschichtlack für höchste Lack-Ansprüche**

- 2 Schichtlack mit Direkthaftung auf fast allen Untergründen
- ventilierend auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen
- optimale UV- und Wetterbeständigkeit durch Alkyd-Silikonanteil
- hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung
- geringe Vergilbungsneigung





# SuperEinschicht 8064

## Einsatzgebiete

CONPART SuperEinschicht 8064 ist ein lösemittelhaltiges, seidenglänzendes Eintopfsystem für den Außen- und Innenbereich. CONPART SuperEinschicht 8064 ist universell auf Holz, Aluminium, Hart PVC und Altbeschichtungen einsetzbar. Selbst Beschichtungen auf kritischen Untergründen wie z. B. Coil Coating oder Pulverbeschichtung sind nach entsprechender Vorbehandlung möglich.

**Bitte beachten Sie unser Technisches Merkblatt** (abrufbar unter [www.conpart.de](http://www.conpart.de))

- **Grund- und Deckbeschichtung als rationelles 2 Schicht-System**
- **gute Kantenabdeckung**
- **optimaler, glatter, Verlauf**
- **extrem hohes Deckvermögen**
- **ventilierende Eigenschaften auf Holzuntergründen**

Durch innovative Silicon-Verbindungen im Alkydharzlack werden höchste UV- und Wetterbeständigkeit erzielt. Des Weiteren zeichnet sich CONPART SuperEinschicht 8064 durch ein extrem hohes Standvermögen, optimale Direkthaftung und eine hohe Langlebigkeit aus.

- **sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit**
- **verstärkte Direkthaftung auf vielen Untergründen**
- **strapazierfähige Oberfläche**
- **gutes Standvermögen bis ca. 200 µm auf senkrechten Flächen**
- **lange Offenzeit für ansatzfreie Oberflächen**

**Verbrauch:** ca. 120 ml/m<sup>2</sup>/Anstrich auf senkrechter, glatter Fläche; 2,5 / 1 Liter Gebinde



[www.conpart.de](http://www.conpart.de)