

Grundiereigenschaften	CONPART PremiumGrund 1012	Transparente Grundierungen	Pigmentierte Haftvermittler
Untergrundverfestigend	+	++	0
Haftvermittler zwischen Untergrund / Beschichtung	++	+	+
Egalisiert unterschiedliche Farbkontraste des Untergrundes	++	0	++
Optimale Offenzeit bei der Verarbeitung	++	0	+
Kein Aufbrennen der Grundierung	++	++	+
Verlängert die Offenzeit der nachfolgenden Beschichtung	++	+	+
Strukturlos und gleichmäßiger Verlauf	++	0	+
Hoher Bindemittelanteil	++	+	+

0 nicht zutreffend + zutreffend ++ sehr zutreffend

**Werkzeugempfehlung**

In Verbindung mit unserem CONPART Finish Roller erzielen Sie immer perfekte, superglatte und streifenfreie Oberflächen.



Bitte beachten Sie auch unser Technisches Merkblatt (abrufbar unter [www.conpart.de](http://www.conpart.de)).



**CONPART** [www.conpart.de](http://www.conpart.de)

**Streiflicht-Panik?**



*nicht mit uns!*



**PremiumGrund ELF  
+ PremiumWeiß plus  
zusammen  
unschlagbar!**



## Kritische Lichtverhältnisse



Deckenhohe Fensterflächen stellen für den Verarbeiter eine besondere Herausforderung dar. Bei großen Wand- und Deckenflächen zeichnen sich durch kritische Lichtverhältnisse oftmals Überlappungsansätze ab und der Auftraggeber verweigert die Abnahme der Oberflächen.

Mit **CONPART PremiumGrund ELF 1012** und **PremiumWeiß plus 3040** werden auch unter kritischen Lichtverhältnissen einwandfreie Ergebnisse erzielt.

- reduziert das Aufbrennverhalten von Dispersionsfarben
- verlängert die Verarbeitungszeit der nachfolgenden Beschichtung
- egalisiert unterschiedliche Farbtonkontraste
- optimiert den Verlauf der nachfolgenden Beschichtung
- emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei

gewöhnlicher Haftvermittler

grundiert mit PremiumGrund

trockene, grundierte Wandfläche

grundiert mit PremiumGrund

Oberfläche unmittelbar nach Anstrich

Die unterschiedlich grundierte Fläche wird mit **CONPART PremiumWeiß plus 3040** überstrichen.



egalisiert Farbkontraste

**CONPART PremiumGrund ELF 1012** ist die perfekte Grundierung für alle Wand- und Deckenflächen mit besonders kritischen Lichtverhältnissen. Durch die spezielle Formulierung der Grundierung verlängert sich die Offenzeit der nachfolgenden Beschichtung und das Aufbrennen wird erfolgreich minimiert.

- strukturlos auftrocknend
- optimale Haftung
- weiß pigmentiert
- diffusionsfähig
- wasserverdünnbar und geruchsarm

Im rationellen Zweischichtsystem können mit **CONPART PremiumWeiß plus 3040** problemlos streiflichtfreie Oberflächen erzielt werden. Maschinell tönbar über CONPART Mix System.

grundiert mit PremiumGrund

Oberfläche nach 2 Minuten



grundiert mit PremiumGrund

Oberfläche nach 5 Minuten



Deutlich sichtbar ist das verzögerte Auftrocknen des Anstrichs in der rechten Hälfte.

verlängert die Offenzeit



KU Gebinde 12,5 Liter  
Verbrauch ab ca. 100 ml/m<sup>2</sup>

